

# Stahl- / Edelstahl-Objekttüren

Europas größtes Brandschutzprogramm für individuelle Objektlösungen





### Stahl-Objekttüren

Die Stahl-Feuerschutzabschlüsse OD werden gemäß den europäischen Anforderungen im Brandschutz konstruiert und sind auf die kommende Produktnorm EN 16034 ausgerichtet sowie nach DIN 4102 und EN 1634 geprüft.

- vollflächig verklebtes Türblatt mit einer dauerhaft planebenen Oberfläche für eine besonders hohe Stabilität und Flügelsteifigkeit
- Dünnfalz- und Dickfalz-Ausführung sowie stumpf einschlagendes Türblatt für eine besonders harmonische Türansicht
- Universal-Eckzarge zur einfachen und flexiblen Montage in alle Wandbauarten



### Stahl- und Edelstahl-Objekttüren

Hervorstechendes Merkmal der Feuer- und Rauchschutztüren STS/STU ist das planebene, vollflächig verklebte Türblatt und die flächenbündige, elegante Türoptik mit 100%iger Ansichtsgleichheit bei T30, T90 und Rauchschutz.

- gleichwertige Türkonstruktion bei T30, T90 und Rauchschutz mit einer einheitlichen Türblattdicke von 62 mm
- Edelstahlausführung in V2A und V4A für die Anwendung in der Lebensmittel- oder Pharmaindustrie
- DryTec Zargen mit werksseitiger Mineralwollhinterfüllung zur schnellen und sauberen Montage ohne Vermörtelung



### Stahl- und Edelstahl-Schiebetore

Feuer- und Rauchschutz-Schiebetore von Hörmann sind ein- und zweiflügelig oder als Teleskop-Feuerschutz-Schiebetor erhältlich und trennen große Brandabschnitte voneinander ab.

- moderne Toransicht durch eine patentierte V-Nut am Elementstoß ohne sichtbare Schraubverbindungen
- schnelles Öffnen und Schließen im täglichen Betrieb durch komfortable Antriebslösungen
- schwellenlose Schlupftür auch für Rauchschutz-Schiebetore zugelassen

# Aluminium- / Stahl-Rohrrahmen-Objektüren

Großflächige Verglasung für individuelle Brandschutz- und Sicherheitskonzepte





**T30** **T60** **T90** **RS** **dB** **RC**

### Aluminium-Feuerschutzelemente

Hörmann Feuer- und Rauchschutztüren und -verglasungen aus Aluminium überzeugen durch 100%ig gleiche Türansicht bei unterschiedlichen Anforderungen z. B. an den Brandschutz.

- in den Brandschutzklassen T30 / F30, T60 / F60, T90 / F90 mit Rauchschutz sowie optionalem Schallschutz und Einbruchhemmung
- T30 Aluminium-Feuerschutztüren für den Einsatz in Außenwänden mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
- exklusive, spiegellose Zarge für T30 Feuer- und Rauchschutztüren ohne sichtbaren Zargenspiegel auf der Bandseite für eine elegante Türansicht



**T30** **RS** **dB** **RC**

### Stahl-Feuerschutzelemente S-Line und N-Line

Beide Systeme erhalten Sie von Hörmann als T30/F30 Feuerschutz- und ansichtsgleiche Rauchschutzabschlüsse. Sie zeichnen sich durch ansichtsgleiche Türansichten in den Systemen aus. Feuer-, Rauch- und Schallschutz sowie RC 2 Sicherheit ermöglichen individuelle Brandschutz- und Sicherheitskonzepte.

- S-Line-System mit filigranen, schlanken Profilen für eine hochwertige Türansicht und mehr Durchgangsbreite
- N-Line-System mit robusten Profilen für stärkere Beanspruchungen



**F30** **F90** **RS**

### F30 / F90 Systemwand

Die Systemwand bietet ein Maximum an lichtdurchflutetem Brandschutz, ohne die freie Sicht beeinträchtigende Riegel- oder Pfosten-Profile.

- ideale Kombination mit ansichtsgleichen T30 Aluminium-Feuerschutztüren und T30 Stahl-Feuerschutztüren S-Line und N-Line
- dezente Verglasungsfuge der einzelnen Glasscheiben
- Eckverbindungen ohne Eckpfosten bei T30 Aluminium-Elementen

# Automatik-Türsysteme

Das Komplettprogramm für barrierefreie Eingänge





Fluchtweg-Schiebetür-Kombination



Schiebetür-RC 2-Sicherheitskombination



### Automatik-Schiebetüren

Automatik-Schiebetüren verbinden Komfort und Transparenz. Sie öffnen in jeder Situation zuverlässig und sicher und werden für barrierefreies Bauen eingesetzt.

- Automatik-Schiebetür AD100 mit schmalen Profilen oder als AD 100 Thermo mit thermisch getrennten Profilen
- T30 Automatik-Schiebetür für die Anforderungen des Brand- und Rauchschutzes



### Fluchtweg-Schiebetür-Systemkombination

Die Kombination aus Automatik-Schiebetür und Feuer- und Rauchschutztüren ist eine zugelassene Lösung aus Schiebetüren in Flucht- und Rettungswegen mit Brandschutzanforderungen.

- komfortabler, barrierefreier Tagesbetrieb mit Automatik-Schiebetür
- sicherer Nachtabschluss durch T90 / T30 Brandschutztür mit optionaler RC 2 Sicherheitsausstattung



### Schiebetür-RC 2-Sicherheitskombination

Diese Kombination aus Schiebetür und Rollgitter eignet sich besonders für Ladenabschlüsse und verbindet die Anforderungen an einen tagsüber komfortablen Eingang und Fluchtweg sowie einen sicheren Nachtabschluss.

- geprüfte und zugelassene RC 2 Sicherheitskombination bei geschlossener Tür und geschlossenem Gitter
- komfortabler Tagbetrieb mit Automatik-Schiebetür



### Automatische Drehflügeltüren

Hörmann Automatik-Drehflügeltüren ermöglichen barrierefreie Durchgänge und sind universell einsetzbar.

- komplett abgestimmtes System von Tür und Antrieb aus einer Hand
- Antrieb HDO 200 / 300 für Multifunktions Türen, Stahl- und Edelstahl-Feuerschutztüren sowie Feuerschutz-Rohrrahmenelemente
- Antrieb PortaMatic für Innentüren und Bürotüren ohne Brandschutzanforderung